

FICHA TÉCNICA – ENROLLABLE & PREMIUM										Safra®
TUBO	MATERIAL	DIMENSIONES	CM	ANCHO MAX	ALTO MÁX.	MECANISMOS (MANDO TERMINAL)	MATERIAL	DIMENSIONES	CM	
	Aluminio	R8: 32mm Ranurado MN	3.2cm	2m	2,40m		Cáscara ABS, la parte interna de Nylon	R8:	3.2cm	
		R16: 38mm Ranurado MN & MT BT(2NW)	3.8cm	2,8	3m			R16	3.8cm	
		R16 40: mm Liso MT	4cm	2,8m	3m			R24	5cm	
		R24: 50mm Ranurado MN & MT	5cm	3,5m	4m			R24 CON ACOPLE	6cm	
		2 1/2 Pulgadas Liso MT	6.35cm	4,5m Enrollable Premium 5,5m Enrollable	5,80m					
	Galvanizado	3 Pulgadas Liso MT	7cm	2,99m	7m					
ACCESORIOS	TIPO	MATERIAL	CANTIDAD	PERFILERÍA	Cabezal	DIMENSIONES	ANCHO (PROFUNDIDAD)		ALTO	
	Cadena	POM	70% del Alto			R8	9cm		7,5cm	
	Unión Conector Cadena	POM	1 o 2 dependiendo de la configuración			R16	10,5cm		10cm	
	Tope Altura	POM	1			R24	12cm		10cm	
	Cornamusa	PS	1		Perfil Inferior	ESTÁNDAR				
	Tapas Perfiles	PP	2			CUADRADO				
	Tapas Cabezal	ABS	2			LUJO				
	Cinta Doble Faz	POLIPROPILENO	Ancho del tubo							
	Acoples R24	ABS	2							
	Acople 2 1/2 Pulgadas	ABS	2							
TELAS	TIPOS DE TELA	COMPOSICIÓN	GARANTIA X DDF	SOPORTES DE INSTALACIÓN		TIPO DE SOPORTE	DIMENSIONES	MOTORES TUBULARES		
	Blackout	Blackout: PVC + POLIÉSTER+ FV	3 Años			Estándar(Mando Terminal)	R8 / R16			
	Screen o Sheer Screen	Screen: PVC + POLIÉSTER	2 Y 3 Años	Soporte Grande	R24	Inalámbrico Tope Eléctrico SA35FY/6-33 + Control Monocanal				
	Privacidad o Trasluz	POLIÉSTER	2 Años	ACCIONAMIENTO		MOTORIZADO	MANUAL	Inalámbrico Tope Mecánico 45R/Z-20/32 + Control Monocanal		
		Motores Tubulares	CADENA			Inalámbrico Tope Eléctrico WIFI 6/33 RTS				
				GARANTÍA x DDF	5 años	1 AÑO	Batería 2N/28 rpm TB			
						Batería 6N/18 rpm VT				
							Domótica 4 cables SA35Q-6/21			