

FICHA TÉCNICA – PANEL											Safratm	
RIEL	MATERIAL	VIAS	DIMENSIONES	ANCHO /ALTO MÍNIMO	ANCHO MÁXIMO	ALTO MÁXIMO	APERTURAS	UBICACIÓN	MANDO	MAX # TELOS		
	Alumio	RILE 4 VIAS	9cm	0.35cm /1m	5,7m	3,5		IZQUIERDA	IZQ/DER	7		
		REL 5 VIAS	10,5cm	0.35cm /1m	5,7m	3,5		DERECHA	IZQ/DER	7		
		RIEL 6 VIAS	13cm	0.35cm /1m	5,7m	3,5		EXTREMOS	IZQ/DER- DOBLE MANDO	12		
		Riel Dividido			8m	3,5		CENTRO	IZQ/DER	6		
								LIBRE	IZQ & DER	6		
ACCESORIOS	TIPO	MATERIAL	CANTIDAD	PERFILERIA	Cenefa RIEL	ALTO	Tipo Cenefa	Metálica				
	Cordon De Panel	NYLON	2 anc x 2 alt -1 mt		Tipo Perfil	7cm		Metálica				
	Velcro	PVC	1			ESTÁNDAR		Metálica Forrada				
	Amarra Cordón	METALICO Y	1			CUADRADO		Tela (Estándar 20cm)				
	Cornamusa	PS	1			LUJO						
	Tapa Perfil	PP	2	SOPORTES DE INSTALACIÓN	TIPO DE SOPORTE	DIMENSIONES	ACCIONAMIENTO	MOTORIZADO	MANUAL			
	Tapa Cabezal	ABS	2		4 VIAS	6.5 cm		Motor panel lujo +CONTROL	Cordón			
	Sesgo	100% POLIESTER	2 LATERAL		5 VIAS	6.5 cm	GARANTÍA x DDF	5 años	1 año			
	Correa Dentada	NEUPREMO	X POR ANCHO RIEL		6 VIAS	6.5 cm						
	Rodachina	PVC	2	TELAS	TIPOS DE TELA	COMPOSICIÓN	GARANTIA X DDF					
	Traslape	PVC	2		BLACKOUT	PVC + POLIÉSTER+ FV	3 Años					
	Tope Arrastre T	PVC	1		SCREEN O SHEER SCREN	PVC + POLIÉSTER	3 años					
	Tope Freno Riel Motor	METALICO	1		PRIVACIDAD O TRASLUZ	POLIÉSTER	2 años					
	Cruzador	METALICO Y	1									
	Tapa Terminal Deslizante	PVC	2	POSICIÓN TELO FIJO	FIJO ATRÁS							
	Riel Motor	ALUMINIO	1		FIJO AL DRENTE							
	Polea Lateral	PVC	2	ANCHO DE LOS TELOS	MINÍMO	0,35m						
	Cinta Doble Faz	POLIPROPILENO	ANCHO DESLIZANTE		MÁXIMO	0,95m						