

FICHA TÉCNICA – ROMANA



TUBO	MATERIAL	DIMENSIONES	CM	ANCHO MÍN.	ANCHO MÁX.	MECANISMOS (MANDO TERMINAL)	MATERIAL	DIMENSIONES	CM	
	Alumio	R8: 32mm Ranurado MN	3.2cm	0.70M	2M		CASCARA ABS	R8:	3.2cm	
		R16: 38mm Ranurado MN & MT BT(2NW)	3.8cm	0.70M	6M			R15	3.8cm	
ACCESORIOS	TIPO	PVC	CONSUMO	PERFILERÍA	Cabezal	DIMENSIONES	ANCHO (PROFUNDIDAD)		ALTO	
	Cadena	POM	70% DEL ALTO			R8	9cm	7,5cm		
	Unión Conector Cadena	POM	1			R16	10,5cm	10cm		
	Tope Altura	POM	1			R24	12cm	10cm		
	Tapa Riel	POM	2		Rel Tráfico Pesado	ESTANDAR	2 CM			
	Cornamusa	PS	1		Tipo Perfil	LUJO				
	Tapas perfil	PP	2			CUADRADO				
	Cinta Zuncho	FV	ANCHO DE LA TELA			ESTANDAR				
	Tapa Cabezal	ABS	2			PERFILUN				
	Cinta Doble Faz	POLIPROPILENO	Ancho del tubo			SOPORTES DE INSTALACIÓN	TIPO DE SOPORTE	DIMENSIONES	MOTORES TUBULARES	
	Cordón	PVC	ALTO X 3 + ANCHO		R8 / R16		6	M. Inalámbrico Tope Eléctrico SA35FY/6-33 + Control Monocanal		
					Uña Techo		5	Motor Batería LU 6/18 Radiofrecuencia		
TELAS	TIPOS DE TELA	COMPOSICIÓN	GARANTIA X DDF	ACCIONAMIENTO	MOTORIZADO	MANUAL	Motor Tubular WIFI (Incluye control)			
	Blackout	PVC + POLIESTER+ FV	3 Años		Motores Tubulares	Cadena Cordón	M. Batería TB 2/28 Radiofrecuencia + Incluye control			
	Privacidad o Trasluz	POLIESTER	2 años				Monocanal			
	Screen	PVC	2 Y 3 Años							
ENROLLE	Al frente			GARANTÍA x DDF	5 años	1 año				