

FICHA TÉCNICA - SHEER										Safratm	
TUBO	MATERIAL	DIMENSIONES	CM	ANCHO MAX	ALTO MÁX.	MECANISMOS (MANDO TERMINAL)	MATERIAL	DIMENSIONES	CM		
	Aluminio	R8: 32mm Ranurado MN	3.2cm	2m	1,75m		Cáscara ABS, la parte interna de Nylon	R8:	3.2cm		
		R16: 38mm Ranurado MN & MT BT(2NW)	3.8cm	2,5m	2,3m			R15	3.8cm		
		R16 40: mm Liso MT	4cm	2,5m	2,3m			R15 CON ADAPTADOR	5cm		
		R24: 50mm Ranurado MN & MT	5cm	3m	3,5m						
ACCESORIOS	TIPO	Material	CANTIDAD	PERFILERÍA	Cabezal	DIMENSIONES	ANCHO (PROFUNDIDAD)		ALTO		
	Cadena	POM	70% DEL ALTO			R8	9cm		7,5cm		
	Unión Conector Cadena	POM	1			R16	10,5cm		10cm		
	Tope Altura	POM	1			R24	12cm		10cm		
	Cornamusa	PS	1	Tipo Perfil	PERFIL SHEER ESTANDAR (PLUS)						
	Tapas perfil	PP	2		PERFIL SHEER DELUXE						
	Tapa cabezal	ABS	2								
	Cinta doble Faz	POLIPROPILENO	Ancho del tubo								
	Adaptador R15	ABS	2	SOPORTES DE INSTALACIÓN	TIPO DE SOPORTE	DIMENSIONES	MOTORES TUBULARES				
	Cinta Zuncho	FV	Ancho de tela		R8 / R16	6cm	Inalámbrico Tope Eléctrico SA35FY/6-33 + Control				
TELAS	TIPOS DE TELA	COMPOSICIÓN	GARANTIA X DDF	ACCIONAMIENTO	MOTORIZADO	MANUAL	Inalámbrico Tope Mecánico 45R/Z-20/32 + Control Monocanal				
	Sheer Poliéster	100% POL	2 años		Motores Tubulares	Cadena	Inalámbrico Tope Eléctrico WIFI 6/33 RTS				
	Sheer Screen	65%POL 35 % PVC	2 años	GARANTÍA x DDF	5 años	1 año	Batería 2N/28 rpm TB				
	Sheer Screen	70%POL 30 % PVC	3 años		Batería 6N/18 rpm VT						