

FICHA TÉCNICA – HANAS



RIEL	MATERIAL	DIMENSIONES	CM	ANCHO MÍN.	ANCHO MÁX.	MÉTODO DE ACCIONAMIENTO	MATERIAL	DIMENSIONES	CM
	ALUMINIO	RIEL	2	0,40M	5,8M		CORDÓN		
TELA	FABRICACIÓN	ANCHO MÍNIMO	ANCHO MÁXIMO	ALTO MÍNIMO	ALTO MÁXIMO		CADENA		
		0,40M	5,8M	0,40M	3,0M		MOTORIZACIÓN		

ACCESORIOS	TIPO	PVC	FÓRMULA
	CORDÓN DE PANEL	PVC	2 anc x 2 alt -1 mt
	CADENA	POM	2 anc x 2 alt -1 mt
	PIN DE SEGURIDAD VARILLA	METÁLICO Y PLÁSTICO	1
	TENSOR DE GRAVEDAD	PS	1
	TAPA PERFIL	PP	2
	PANTOGRAFOS	PVC	CANTIDAD POR METRO
	ESPACIADOR	NEUPREMO	2
	MECANISMO CONTROL	PVC	1
	ARANDELA DE SEGURIDAD	PVC	1
	AMARRA CORDÓN PLÁSTICO	PVC	1
	CONECTOR CADENA	METÁLICO	1
	MECANISMO TERMINAL	METÁLICO Y PLÁSTICO	1
	VARILLA PIÑON	PVC	1
	PIN SEGURIDAD AMARRA CORDÓN	ALUMINIO	1
COLGADOR DE LAMA TRANSPARENTE	PVC	X POR ANCHO RIEL	

PERFILERÍA	RIEL VERTICAL	DIMENSIONES	ALTO
		2CM	5CM
	VARILLA PIÑON		

SOPORTES DE INSTALACIÓN	TIPO DE SOPORTE	DIMENSIONES	MOTORES TUBULARES
	SOPORTE HANAS	6 CM	

ACCIONAMIENTO	MOTORIZADO	MANUAL	Motor Panel Lujo SA52EN/ 45-24 incluye control monocanal
	Riel Motor	Cordón / Cadena	
GARANTÍA x DDF	5 Años	1 año	

TELAS	TIPOS DE TELA	COMPOSICIÓN	GARANTIA X DDF
	FANTASIA	100% POLIESTER	3 Años
	ROYAL		2 Y 3 Años
APERTURA	DERECHA - IZQUIERDA - CENTRO - EXTREMOS		